

Модульные тепловые линии **700XP** и **900XP**

Газовые плиты **Electrolux Professional**

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Газовые плиты

- Штампованная верхняя панель из нержавеющей стали толщиной 2 мм для линии 900XP и 1,5 мм для линии 700XP с гладкими закругленными углами и кромками
- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite
- Лазерная кройка и высокоточное соединение корпусных панелей позволяет устанавливать агрегаты вплотную друг к другу
- Чугунные рассекатели (стандарт)
- Рассекатели из нержавеющей стали (опция)
- Высокоэффективные горелки лепесткового пламени
- Защитное устройство, прекращающее подачу газа при отсутствии пламени
- Защищенная пилотная горелка

Характеристики жарочного шкафа

- Утопленная двухслойная дверца со штампованной внутренней поверхностью обеспечивает плотное прилегание и гигиеничность
- Внутренние поверхности жарочного шкафа выполнены из нержавеющей стали. Нижняя плита с ребрами жесткости – чугунная, толщиной 5 мм, для линии 900XP и стальная с покрытием черной эмалью, толщиной 2 мм, для линии 700XP
- Жарочный шкаф с 2 уровнями направляющих для гастроконтейнеров GN 2/1

- **Газовый жарочный шкаф** с высокоэффективной атмосферной горелкой из нержавеющей стали, установленной под днищем жарочного шкафа. Горелка оснащена системой оптимизации сгорания, защитным устройством, прекращающим подачу газа при отсутствии пламени, и пьезоподжигом. Рабочая температура регулируется при помощи термостата в диапазоне:
 - 900XP: от 120°C до 280°C
 - 700XP: от 110°C до 270°C

- **Электрический жарочный шкаф** оснащен независимыми термостатами для верхнего и нижнего нагревательных элементов, которые регулируют рабочую температуру в диапазоне:
 - 900 XP: от 110°C до 285°C
 - 700 XP: от 140°C до 300°C

Линия 900

- 2, 4, 6 или 8 горелок
- горелки мощностью 6 и 10 кВт
- модули верхнего расположения
- возможна установка поверх статических и конвекционных газовых жарочных шкафов
- возможна установка поверх газовых жарочных шкафов шириной 1200 мм
- возможна установка поверх электрических жарочных шкафов
- длина по фронту 400, 800, 1200 и 1600 мм

Линия 700

- 2, 4 или 6 горелок
- горелки мощностью 5,5 кВт
- плиты верхнего расположения
- возможна установка поверх газовых жарочных шкафов
- возможна установка поверх электрических жарочных шкафов
- длина по фронту 400, 800, 1200 мм



Газовые плиты концентрического нагрева

- Штампованная верхняя панель из нержавеющей стали толщиной 2 мм для линии 900XP и 1,5 мм для линии 700XP с гладкими закругленными углами и кромками
- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite
- Лазерная кройка и высокоточное соединение корпусных панелей позволяет устанавливать агрегаты вплотную друг к другу
- Надежная чугунная рабочая поверхность
- Рабочая поверхность с разными температурными зонами – максимальная температура в 500°C в центре снижается до 200°C на периферии
- Центральная горелка с системой оптимизации сгорания и защитным устройством, прекращающим подачу газа при отсутствии пламени
- Защищенная пилотная горелка

Характеристики жарочного шкафа

- Утопленная двухслойная дверца со штампованной внутренней поверхностью обеспечивает плотное прилегание и гигиеничность
- Внутренние поверхности жарочного шкафа выполнены из нержавеющей стали. Нижняя плита с ребрами жесткости – чугунная, толщиной 5 мм, для линии 900XP и стальная с покрытием черной эмалью, толщиной 2 мм для линии 700XP
- Жарочный шкаф с 2 уровнями направляющих для гастроконтейнеров GN 2/1

- **Газовый жарочный шкаф** с высокоэффективной атмосферной горелкой из нержавеющей стали, установленной под днищем жарочного шкафа. Горелка оснащена системой оптимизации сгорания, защитным устройством, прекращающим подачу газа при отсутствии пламени, и пьезоподжигом. Рабочая температура регулируется при помощи термостата в диапазоне:
 - 900XP: от 120°C до 280°C
 - 700XP: от 110°C до 270°C

Линия 900

- модуль верхнего расположения с длиной по фронту 800 мм
- возможна установка поверх статических и конвекционных газовых жарочных шкафов
- модуль с длиной по фронту 800 или 1200 мм: газовая плита концентрического нагрева + 2 открытых горелки

Линия 700

- модуль верхнего расположения с длиной по фронту 800 мм
- возможна установка поверх газовых жарочных шкафов
- модуль с длиной по фронту 800 мм: газовая плита концентрического нагрева + 2 открытые горелки
- модуль с длиной по фронту 1200 мм: газовая плита концентрического нагрева + 2 открытые горелки
- модуль с длиной по фронту 1200 мм: 2 открытые горелки + газовая плита концентрического нагрева + 2 открытые горелки



Газовые плиты со сплошной рабочей поверхностью

- Штампованная верхняя панель из нержавеющей стали толщиной 2 мм с гладкими закругленными углами и кромками
- Внешние панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite
- Лазерная кройка и высокоточное соединение корпусных панелей позволяет устанавливать агрегаты вплотную друг к другу
- Гладкая рабочая поверхность из низкоуглеродистой стали
- Плита оснащена линейными горелками из нержавеющей стали с системой стабилизации пламени – каждая горелка состоит из двух четырехрядных трубок
- Пьезоподжиг
- Защищенная пилотная горелка

Линия 900

- модули верхнего расположения с длиной по фронту 400 и 800 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93