

Морозильные шкафы 670 л (-2° +10°C) серии ecostore Electrolux Professional 727275

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ecostore

Холодильный шкаф, 1 дверь -Цифровой дисплей - 670 л (-2 +10С) -Для работы с вын. агрегатом



727275 (REX71FRR)

Однодверный холодильный шкаф 670 л, -2° +10°C, цифровой дисплей, н/сталь AISI 304, для работы с выносным агрегатом

Описание

Full door refrigerator with internal and external structure in 304 AISI stainless steel; external back panel in galvanized steel and bottom panel in anti-corrosive material. Digital control with cabinet temperature display and setting and manual activation of defrost cycle. Fully compliant HACCP digital controls include visible alarms. Optimized back to front forced air flow provides even temperature distribution and fast cooling in any conditions. Fitted with 75 mm-thick cyclopentane insulating foam. On-site reversible door features lock and door microswitch to switch off the fan when the door is opened. Hidden evaporator to guarantee higher storage capacity and less corrosion problems. Remote refrigeration unit; ventilated operation; automatic defrost and evaporation of defrost water. For ambient temperatures up to 43 °C
Supplied with n. 3x2/1GN Riisan coated grids and n. 3 sets of 2 stainless steel grid runners.

Характеристики

- Сплошная дверь, крепление справа.
- Цифровой дисплей с отображением температуры в рабочей камере и активацией принудительной оттайки. Система HACCP со световыми сигналами.
- Большая рабочая камера вмещает решетки и полки GN 2/1.
- Оптимальный поток (от задней стенки к фронтальной части) обеспечивает равномерное распределение температуры и быстрое охлаждение в любых условиях.
- Функция автоматической оттайки.
- Большое число возможных уровней крепления направляющих для решеток обеспечивают оптимальную вместимость и максимальный полезный объем.
- Температура в рабочей камере устанавливается от -2 до +10°C.
- Циклопентановая изоляция стенок рабочей камеры толщиной до 75 мм исключает энергопотери и на 100% безопасна для окружающей среды.
- Съемный трехкамерный уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает эффективную изоляцию и снижает энергопотери.
- Съемный испаритель, изоляция агрегата толщиной 60 мм.
- Износостойкие рилсановые решетки.
- Скрытый испаритель обеспечивает максимальный полезный объем рабочей камеры и устойчивость к коррозии.
- [NOT TRANSLATED]

Конструкция

- Выполнен из н/стали AISI 304 высочайшего качества.
- Штампованная внутренняя конструкция со скругленными углами.
- Направляющие легко снимаются.
- Нижняя часть агрегата устойчива к коррозии и агрессивному воздействию химических средств для мытья полов.
- Удобство в обслуживании: простой доступ к основным компонентам.
- Запираемая дверь.
- Во избежание утечки холодного воздуха, при открытой двери работа вентилятора приостанавливается.
- Хладагент R134a.
- Теплоизоляция без содержания CFC и HCFC.
- Дверцы открываются на 180° и закрываются самостоятельно.
- Установка на регулируемые по высоте ножки

ecostore
Холодильный шкаф, 1 дверь - Цифровой дисплей - 670 л (-2 +10С)
-Для работы с вын. агрегатом

из н/стали, колеса - опция.

- Для работы с выносным агрегатом (в комплект не входит).
- Удобство чистки и соответствие высочайшим стандартам гигиены благодаря округлым внутренним поверхностям и съемным направляющим и решеткам.

Стандартная комплектация

- 3 шт. - Рилсановая решетка GN PNC 881020 2/1 с 2 направляющими, серая

Опции

- Выносной агрегат -2 +10°C к PNC 880231 ☐
холодильным шкафам и столам
HD 670 л
- 2 направляющих из н/стали к PNC 880242 ☐
холодильным столам (Marine)
- Комплект из 8 контейнеров GN PNC 880243 ☐
1/1 (ПВХ) для рыбы
- Спейсер к холодильным шкафам PNC 880248 ☐
670 и 1430 л
- Комплект установки НАССР PNC 880252 ☐
(продвинутая версия) для
цифровых холодильных шкафов
(IR33)
- Педаль для открытия двери к PNC 880324 ☐
шкафам
- Пластиковый контейнер GN 1/1 PNC 880705 ☐
с фальшдном
- Комплект для установки 10 PNC 881003 ☐
пекарских противней (400x600
мм)
- Рилсановая решетка GN 2/1 PNC 881004 ☐
(серая)
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI PNC 881016 ☐
304
- Решетка GN 2/1 из н/стали AISI PNC 881018 ☐
304 с 2 направляющими
- Рельс для подвешивания мяса к PNC 881019 ☐
холодильным шкафам 670/1430
л, 4 крюка
- Рилсановая решетка GN 2/1 с 2 PNC 881020 ☐
направляющими, серая
- Комплект из 2 направляющих из PNC 881021 ☐
н/стали для 670/1430 л
холодильных и морозильных
шкафов
- Перфорированная полка GN 2/1 PNC 881042 ☐
- Проволочная корзина GN 1/1, PNC 881043 ☐
рилсан, В=150 мм

Technical drawing of the front view of the 'E' model. The drawing shows a rectangular unit with a control panel on the right side. Dimensions are provided in millimeters. The overall width is 835 mm, and the overall height is 1544 mm. The control panel has a width of 53 mm and a height of 219 mm. The main body has a width of 827 mm and a height of 110-165 mm. The base has a width of 763 mm and a height of 10 mm. The depth of the unit is 76 mm. The drawing also shows a side view of the unit with a width of 584 mm and a height of 507 mm. A callout 'EI' points to a side panel, and a callout 'D' points to a base component.

EI = Вход эл. кабеля
RI = Вход хладагента
RO = Подключение
 выносного агрегата

[illegible]

0.125 kBT

3 - GN 2/1

Нержавеющая сталь AISI
304 - Din 1.4301

Нержавеющая сталь AISI
304 - Din 1.4301

Нержавеющая сталь AISI
304 - Din 1.4301

44: 30 mm

320 W

-10 °C

55 °C

32 °C

32 C
9.5 m

9.5 mm
6 mm

6 mm

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93