

Льдогенераторы воздушного охлаждения с бункером на 200 кг, 140 кг/сут Electrolux Professional 730173

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Льдогенераторы (кубики)

Вертикальный льдогенератор воздушного охлаждения с бункером на 200 кг из н/стали, 140 кг/сут



730173 (IMC140AB20)

Вертикальный
льдогенератор воздушного
охлаждения с бункером на
200 кг из н/стали, 140 кг/сут
(кубики)

Описание

Constructed in 304 AISI stainless steel. The ice-making method guarantees crystalline, compact, hygienically pure ice cubes that are resistant to melting. Vertical evaporator. R452A refrigerant. Container capacity Kg: 200.

Характеристики

- Соответствует стандартам безопасности CE.
- Полный автомат.
- Слив осуществляется самотеком (необходим трап).
- Указанная производительность гарантируется при температуре окр. среды 21°C и температуре подводящей воды 15°C.
- Рукава с разбрызгивающими форсунками изготовлены из нерж. стали, имеют съемную конструкцию и защищены от образования кальциевых отложений (накипи).
- Модель имеет воздушное охлаждение холодильного агрегата.
- Бункер-накопитель включен в комплектацию.
- Кубики льда имеют форму усеченной пирамиды.

Конструкция

- Евро-вилка (Шуко) в стандартной комплектации.
- Внешние панели из нерж. стали марки AISI 404.
- Удобство в обслуживании: простой доступ к основным компонентам.
- Рукава из нерж. стали отсоединяются без использования каких-либо специальных инструментов.
- Надежность обеспечивается качеством материалов (пластиковая откидывающаяся крышка, верхняя и боковые панели из нерж. стали марки AISI 304), а также оригинальной конструкцией и усовершенствованной технологией наращивания льда.
- Форсунки из нерж. стали легко отсоединяются для промывки, что позволяет предотвращать образование на них кальциевых отложений (накипи).
- Регулируемые по высоте ножки (110-150 мм).
- Технология обеспечивает производство кубиков льда, гарантирующих быстрое охлаждение напитков.
- Вертикальное расположение испарителя обеспечивает высокую скорость образования льда: ледяные кубики одинакового размера, весом 7 гр., образуются без взаимного соприкосновения и падают в бункер-накопитель отдельно друг от друга.
- Экологически безопасный: содержит хладагент R452a.

Стандартная комплектация


- 1 шт. - Бункер на 200 PNC 730170 кг из н/стали к льдогенераторам

Вертикальный льдогенератор воздушного охлаждения с бункером на 200 кг из н/стали, 140 кг/сут


Льдогенераторы (кубики)

Льдогенераторы (кубики) Вертикальный льдогенератор воздушного охлаждения с бункером на 200 кг из н/стали, 140 кг/сут (кубики)

Вид спереди



Вид сбоку




CWI1 = Вход холодной воды 1

D = Дренаж

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



Электрика

Электропитание:

730173 (IMC140AB20)

220-240 V/1N ph/50 Гц

Подключаемая мощность:

1.4 кВт

Вместимость:

Емкость бункера-накопителя: 200 кг

Основная информация

Габариты, ширина: 870 мм

Габариты, глубина: 790 мм

Габариты, высота: 1847 мм

Вес нетто: 159 кг

Производительность: 140 кг/day

Холодильный агрегат

Хладагент:

R452A

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93