

Посудомоечные машины туннельные Electrolux Professional 534105 (WTM165ELA)

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Посудомоечные машины туннельные

Electrolux Professional WTM165ELA

Посудомоечная машина WTM165ELA артикул 534105 предназначена специально для профессионального и качественного мытья посуды.

Полная автоматизация процесса дает возможность осуществлять то количество циклов мытья, которое необходимо.

Особенности

- Энергосберегающее устройство ESD позволяет использовать пар, образуемый при мытье и ополаскивании, для подогрева холодной воды.
- Температура воды при цикле мытья составляет 55-65°C, при цикле ополаскивания используется свежая вода, нагреваемая до температуры 80-90°C.
- Встроенный бустерный насос гарантирует постоянное давление воды в течение всего цикла ополаскивания.
- Скорость конвейера регулируется при помощи панели управления: 90 или 165 кассет/час.
- Большие двери с противовесами обеспечивают полный доступ к зонам мытья и сушки. Двери с пенонаполнителем. Прочность конструкции, низкие теплопотери и уровень шума.
- Большие фильтры расположены наклонно по направлению к фронтальной части. Диаметр отверстий фильтров меньше, нежели отверстия форсунок на моечных рукавах, что исключает попадание крупных частиц пищи и образование засоров в моечном контуре.
- Регулируемые ножки обеспечивают свободный доступ при уборке.
- Нажмите кнопку включения цикла самоочистки зон мытья и ополаскивания для удобной очистки оборудования в конце рабочего дня.
- Внутри камеры ополаскивания нет скрытых точек скопления грязи, поскольку трубки расположены с наружной стороны.
- Внутри рабочих камер нет трубок гидравлического контура, а значит, нет скрытых точек скопления грязи.
- Самоочищающиеся моечные насосы обеспечивают максимальную гигиеничность и отсутствие неприятных запахов. Автоматический слив воды из всех зон при нажатии кнопки.
- Надежный и прочный моечный насос из нержавеющей стали.
- Каждый модуль собран на мощной несущей раме из нержавеющей стали (профиль 50x50 мм), которая обеспечивает прочность и надежность конструкции.
- Все основные компоненты выполнены из сверхпрочной нержавеющей стали AISI 304: баки, фронтальные и боковые панели, моечные и ополаскивающие рукава, а также заглушки к ним, двери, ручки и конвейер.
- Моечные и ополаскивающие рукава легко снимаются для чистки.
- Индекс герметичности: IPX5.
- Благодаря автостарту/автостопу машина работает только при наличии внутри кассет, что снижает расходы воды и электроэнергии.
- Большой дисплей на электронной панели управления отображает температуру циклов мытья и ополаскивания.
- Низкое потребление воды.
- Машина подготовлена для подключения внешнего дозирующего оборудования.



Технические характеристики

- Давление воды на входе: 1.5 - 7 бар
- Температура холодной воды на входе: 15 °С
- Температура горячей воды на входе (зона мытья): 50°С
- Диаметр подвода горячей воды (зона мытья): G 3/4"
- Диаметр подвода холодной воды: G 3/4"
- Объем баков (горячая вода): 162 л
- Объем бойлера: 12 л
- Габариты Д x Ш x В, мм: 1771 x 2098 x 884
- Вес, кг: 442
- Напряжение, В: 380
- Мощность, кВт: 31,5

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93