

Посудомоечные машины туннельные Electrolux Professional 534113 (WTM250ELA)

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Посудомоечные машины туннельные

Electrolux Professional WTM250ELA

Посудомоечная машина WTM250ELA артикул 534113 предназначена специально для профессионального и качественного мытья посуды.

Полная автоматизация процесса дает возможность осуществлять то количество циклов мытья, которое необходимо.



Особенности

- Энергосберегающее устройство ESD позволяет использовать пар, образуемый при мытье и ополаскивании, для подогрева холодной воды. Поступающая холодная вода нагревается до 50°C и поступает во встроенный бойлер, где нагревается до 84°C (минимум) для цикла санитарной обработки.
- Температура воды при цикле мытья составляет 55-65°C, при цикле ополаскивания используется свежая вода, нагреваемая до температуры 80-90°C.
- Встроенный атмосферный бойлер с разрывом струи.
- Встроенный бустерный насос гарантирует постоянное давление воды в течение всего цикла ополаскивания.
- Большие инспекционные двери с противовесами на модулях предварительного ополаскивания, основного мытья и окончательного ополаскивания открывают свободный доступ к зоне мытья и ополаскивания.
- Широкие фильтры расположены под уклоном к фронтальной стороне, для удаления остатков пищи достаточно снять малую кассетную вставку-фильтр.
- Регулируемые ножки обеспечивают свободный доступ при уборке.
- Нажмите кнопку включения цикла самоочистки зон мытья и ополаскивания для удобной очистки оборудования в конце рабочего дня.
- Внутри рабочих камер нет трубок гидравлического контура, а значит, нет скрытых точек скопления грязи.
- Внутри камеры предварительного ополаскивания нет трубок, а значит, нет скрытых точек скопления грязи.
- Самоочищающиеся моечные насосы обеспечивают максимальную гигиеничность и отсутствие неприятных запахов. Автоматический слив воды из всех зон при нажатии кнопки.
- Днища штампованных баков с округлой конфигурацией угловых стыков наклонены в сторону сливного отверстия. Это предотвращает скапливание остатков пищи и обеспечивает слив воды за считанные минуты.
- Все основные компоненты выполнены из сверхпрочной нержавеющей стали AISI 304: баки, фронтальные и боковые панели, предмоечные, моечные и ополаскивающие рукава, а также заглушки к ним, двери, ручки и конвейер.
- Благодаря автостарту/автостопа машина работает только при наличии внутри кассет, что снижает расходы воды и электроэнергии.
- Большой дисплей на электронной панели управления отображает температуру циклов мытья и ополаскивания.

Технические характеристики

- Давление воды на входе: 1.5 - 7 бар
- Температура холодной воды на входе: 15 °С
- Температура горячей воды на входе (зона мытья): 50°С
- Диаметр подвода горячей воды (зона мытья): G 3/4"
- Диаметр подвода холодной воды: G 3/4"
- Объем баков (горячая вода): 162 л
- Объем бойлера: 12 л
- Габариты Д х Ш х В, мм: 1771 х 3263 х 884
- Вес, кг: 692
- Напряжение, В: 380 В
- Мощность, кВт: 44,2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93